

1. 適用範囲

本仕様書は、5090シリーズのパワーコネクタ 4P箱詰め梱包に適用する。

2. 対象製品型番 2 / 2 頁参照

3. 梱包副資材 2 / 2 頁参照

4. 梱包方法

- ① 化粧箱に製品を順列に所定数量を詰め、上部空間には発砲ウレタンを敷く。
- ② 化粧箱のフタを閉じてセロテープ止めし、現品票を貼付する。
- ③ 製品を詰めた化粧箱を外装箱に収納する。空間には緩衝材を詰める。
- ④ 外装箱のフタを閉じ粘着テープ止めし、現品票を貼付する。

現品票記入項目 対象型番
ロット番号
数量

1. Scope

This specifies carton packaging for series 5090.

2. Part number of applicable products (See page 2/2)

3. Packaging material (See page 2/2)

4. Packaging method

- ① Lay connectors in the same direction. Lay a firing urethane in the top.
- ② Close the inner carton, fix it with an adhesive tape and stick a slip.
- ③ Pack inner cartons which were packaged, in the outer carton.
- ④ Close the box, fix the outer carton with an adhesive tape, and stick a slip.

☆A slip shall be filled in the part number, lot number and Q'ty.

REV.	CONTENTS	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
O	INITIAL VERSION	EDN-	96/07/18	Y.SUZUKI	Y.KOSHIMIZU	T.KUBOTA
A	CHANGE OF PARTS NUMBER	DCN-1081	05/08/22			


305-03-190

2.対象型番 P/N	3.梱包副資材 PACKAGING MATERIAL		P/N	Size	Q'ty Pos.	化粧箱	外装箱	外装箱	外装箱	外装箱
						Inner C.	#1	#2	#3	#4
20 5090 004 100 808 *	化粧箱	Inner carton	95 9300 0018 20 039	200×125×H40	4P	36	108	216	360	540
	発砲ウレタン	Firing urethane	95 9300 0018 22 006	200×122×T10						
	外装箱#1	Outer carton	95 9300 0018 20 001	209×134×H121						
	外装箱#2	Outer carton	95 9300 0018 20 002	257×214×H143						
	外装箱#3	Outer carton	95 9300 0018 20 003	257×214×H229						
	外装箱#4	Outer carton	95 9300 0018 20 004	424×214×H231						

Fig 1


平面図
Top view

8×4列+4個=36個詰



緩衝材

平面図
Side view



発砲ウレタン

Fig 2

