

1. 適用範囲

本仕様書は、6 2 4 0 シリーズ 0.5mm/1.0mmピッチ FPC/FFC
コネクタ ZIF SMT タイプの組立製品のエンボステープ梱包に適用する。

2. 対象製品型番 2 / 2 頁参照

3. 梱包副資材 2 / 2 頁参照

4. 梱包方法

(1) エンボステープ梱包

- ①エンボステープポケットへ製品をエンボス Assy's に表記された
向きに1個ずつ詰め、トップテープを上面にヒートシーリングして
リールに巻き取る。
- ②リール巻き仕様
図のようにエンボステープの巻き始め200mmをダミーとして
巻き取り芯に粘着テープで止める。
製品を1,000/1,500/2,000個実装した後、
更に巻き終わり400mm以上のダミー部を設ける。
最後にエンボステープを図の様に粘着テープ止めし、現品票を貼付する。

(2) 外装箱梱包

- ①製品を詰めたリールを外装箱に段重ねに収納する。
- ②上部空間には緩衝材を詰める。
- ③外装箱の封は市販粘着テープで行う。
- ④現品票を側面に貼付する。

現品票記入項目 対象型番
ロット番号
数量

1. Scope

This specifies embossed packaging for assembly of 0.5mm/1.0mm PITCH
FPC/FFC connector of series 6240 for ZIF SMT type.

2. Part number of applicable products (See page 2/2)

3. Packaging material (See page 2/2)

4. Packaging method

(1) Packaging of embossed tape (Fig.1)

- ①Put a connector into the pocket, seal the top tape, and reel it.
- ②Fix the start of the top tape with an adhesive tape.
Let the start of the embossed tape 200mm be no components.
Put 1,000/1,500/2,000pcs.connectors into the pocket.
Let the end of the embossed tape 400mm be no components.
Fix the end of the tape with an adhesive tape and stick a slip.

(2) Packaging of outer carton (Fig. 2)

- ①Pack reels with connectors packaged in an outer carton.
- ②Place an air packing on the top reels.
- ③Fix the outer carton with an adhesive tape sold in the market.
- ④Stick a slip on the side face.

☆A slip shall be filled in the part number, lot number and Q'ty.

REV.	CONTENTS	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
O	INITIAL VERSION	EDN-249	02/12/13	K.OKUBO	Y.KOSHIMIZU	T.KUBOTA
S	CHANGE OF PARTS NUMBER	DCN-532	07/06/06			

梱包仕様 PACKING SPECIFICATION		Series 6 2 4 0 ASSEMBLY OF EMBOSSED TAPE				NO. 305-03-283		REV S	(2/2)	
2.対象型番 P/N	4.梱包収納数					3.梱包副資材				
	Q'ty					PACKAGING MATERIAL				
	極数 Pos.	リール Reel	箱 小 PAC. S	箱 大 PAC. L		PACKAGING MATERIAL	P/N	Size		
04 6240 0** *** 8** * *	φ 380	5~19P(24W)	2,000	8,000	16,000	Embossed tape of 24/32/44/56mm wide	98 6240 0** 00* 000 *	12Pitch		
04 6240 2** 001 8** * *		20~30P(32W)	2,000	6,000	12,000	Emboss reel of 24/32/44/56mm wide	95 9300 0018 40 133~136	φ 380 : 24/32/44/56mm wide		
04 6240 2** 003 8** * *		31~50P(44W)	2,000	4,000	10,000	Emboss reel of 24/32/44/56mm wide	95 9300 0018 40 123~126	φ 330 : 24/32/44/56mm wide		
04 6240 2** 004 8** * *		51~60P(56W)	2,000	4,000	8,000	Top tape of 24/32mm wide	95 9300 0018 60 012/013	T0.06×21.3/26.5mm wide		
04 6240 2** 011 8** * *						Top tape of 44/56mm wide	95 9300 0018 60 014/015	T0.06×38.5/50.5mm wide		
04 6240 2** 013 8** * *						Outer carton : φ 380(Small/Large)	95 9300 0018 20 114/115	385×385×H125/250		
04 6240 2** 016 8** * *						Outer carton : φ 330(Small/Large)	95 9300 0018 20 052/096	335×335×H165/296		
04 6240 460 *25 8** *						エア-キャップ [°] Air cap		φ 10		
04 6240 2** 006 8** *	φ 330	5~19P(24W)	1,500	7,500	15,000	Fig 1 リール Reel 貼着テープ Fix by adhesive tape トップテープ Top tape 1/2インチ Embossed tape 200mm[±] N pcs 400mm[±] End 空部 No components 3277装着部 Connector packaged 空部 No components 製品票 Slip 製品型番 Part number 製造ロット番号 Lot number 数量 Q'ty/reel Fig 2 剥離強度 Peeling strength 0.196~0.69N(20~70gf) 165°~180° Peel direction トップテープ Top tape キャリアテープ Carrier tape 貼着テープ Adhesive tape 外装箱 Outer carton 貼着テープ Adhesive tape 製品票 Slip 製品型番 Part number 製造ロット番号 Lot number 数量 Q'ty/o.pack.				
		20~30P(32W)	1,500	6,000	10,500					
04 6240 1** 0*1 8** *	φ 330	12~19P(24W)	1,000	5,000	10,000					
04 6240 1** 0*3 8** *		20~30P(32W)	1,000	4,000	7,000					
04 6240 3** 00* 8** *		31~50P(44W)	1,000	3,000	5,000					
04 6240 3** 01* 8** *		51~60P(56W)	1,000	2,000	4,000					
04 6240 524 913 800 +	φ 380	24P(44W)	2,000	4,000	10,000					