












サーミスタ付き水晶振動子 (MHz帯) / Crystal Units with Thermistor (MHz Range)

Series	周波数範囲 Frequency Range (MHz)	周波数偏差 Freq. Tolerance (V)	温度特性偏差 Temp. Characteristics	温度範囲 Temp. Range (°C)	外形寸法 Dimensions LxWxH (mm)
CT1612RB <a href="#">カタログ(pdf/188.2KB)</a> <a href="#">Catalog(pdf/141.6KB)</a> 	38.4 to 76.8	±10 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	±12 (x10 <sup>-6</sup> )	-30 to +85	1.6 x 1.2 x 0.65max.
CT2016DB <a href="#">カタログ(pdf/142.3KB)</a> <a href="#">Catalog(pdf/99.0KB)</a> 	19.2 / 38.4	±10 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	±12 @32°C (x10 <sup>-6</sup> )	-30 to +85	2.0 x 1.6 x 0.65 or 1.0max.

一般用 (MHz帯) / General Applications (MHz Range)

Series	周波数範囲 Frequency Range (MHz)	周波数偏差 Freq. Tolerance (V)	温度特性偏差 Temp. Characteristics	温度範囲 Temp. Range (°C)	外形寸法 Dimensions LxWxH (mm)
CX1008SB <a href="#">カタログ(pdf/162.8KB)</a> <a href="#">Catalog(pdf/115.7KB)</a> 	38.4 to 80	±10 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	±12 (x10 <sup>-6</sup> )	-30 to +85	1.0 x 0.8 x 0.3max.
CX1210DB <a href="#">カタログ(pdf/152.4KB)</a> <a href="#">Catalog(pdf/101.1B)</a> 	37.4 / 40 / 52 / 80	±10 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	±12 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	-30 to +85	1.2 x 1.0 x 0.3max.
CX1210SB <a href="#">カタログ(pdf/150.4KB)</a> <a href="#">Catalog(pdf/103.6KB)</a> 	27.12 / 32 / 48	±10 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	±12 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	-30 to +85	1.2 x 1.0 x 0.35max.
CX1612DB <a href="#">カタログ(pdf/163.7KB)</a> <a href="#">Catalog(pdf/111.0KB)</a> 	24 to 48	±15 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	±20 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	-30 to +85	1.6 x 1.2 x 0.33 or 0.4max.
CX2016DB <a href="#">カタログ(pdf/147.3KB)</a> <a href="#">Catalog(pdf/98.3KB)</a> 	16 to 50	±15 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	±20 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	-30 to +85	2.0 x 1.6 x 0.45max.
CX2016SA <a href="#">カタログ(pdf/169.3KB)</a> <a href="#">Catalog(pdf/119.6KB)</a> 	16 to 50	±15 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	±50 / ±200 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	-40 to +125 -40 to +150	2.05 x 1.65 x 0.5max.

車載用 (MHz帯) / Automotive Applications (MHz Range)

Series	周波数範囲 Frequency Range (MHz)	周波数偏差 Freq. Tolerance (V)	温度特性偏差 Temp. Characteristics	温度範囲 Temp. Range (°C)	外形寸法 Dimensions LxWxH (mm)
CX2016SA <a href="#">カタログ(pdf/169.3KB)</a> <a href="#">Catalog(pdf/119.6KB)</a> 	16 to 50	±15 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	±50 / ±200 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	-40 to +125 -40 to +150	2.05 x 1.65 x 0.5max.
CX3225SA <a href="#">カタログ(pdf/152.5KB)</a> <a href="#">Catalog(pdf/106.5KB)</a> 	8 to 40	±15 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	±150 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	-40 to +150	3.2 x 2.5 x 0.8max.
CX3225GA <a href="#">カタログ(pdf/171.5KB)</a> <a href="#">Catalog(pdf/123.8KB)</a> 	8 to 40	±50 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	±150 @25°C (x10 <sup>-6</sup> )	-40 to +150	3.2 x 2.5 x 0.95max.